



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

COLLARÍN TEMACO CON ANILLO REFORZADO PN16

Derivaciones seguras y de alta resistencia

Asegura derivaciones impecables en tus tuberías con el Collarín Reforzado TEMACO. Diseñado con un **anillo metálico de refuerzo**, garantiza una sujeción superior y un **sello hermético**, eliminando cualquier riesgo de fugas incluso en las condiciones más exigentes. Su clasificación de **presión nominal PN16** lo convierte en la opción ideal para **sistemas de riego e instalaciones industriales** de alto rendimiento. Fabricado bajo estrictos estándares de calidad con certificaciones CE e ISO 9001, este collarín es sinónimo de **durabilidad y confianza** para tu instalación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Anillo metálico de refuerzo:

asegura mejor sujeción y resistencia mecánica.



Sello hermético:

reduce el riesgo de fugas incluso en condiciones exigentes.



Presión nominal PN16:

apto para sistemas de riego y aplicaciones industriales.



Fácil instalación:

unión por pernos, práctica y segura.



Alta durabilidad:

fabricado con materiales de calidad para una larga vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Presión nominal:

PN16



Material:

cuerpo de polipropileno reforzado con anillo metálico



Normativas de calidad:

CE e ISO 9001



Aplicación:

sistemas de riego, agua potable e industriales



Color:

negro



Tipo de conexión:

unión por pernos a medida



Derivación:

salida roscada NPT o BSP según medida

APLICACIONES



Sistemas de riego tecnificado



Redes de agua potable



Instalaciones industriales



Conducción de fluidos a presión

CERTIFICACIONES Y CALIDAD



Producto fabricado bajo estándares de calidad.



ISO 9001

Proceso de gestión de calidad certificado.

MEDIDAS DISPONIBLES

63 mm x 2"

250 mm x 1"

160 mm x 3" NPT

250 mm x 2"

160 mm x 4" NPT

250 mm x 3" NPT

200 mm x 1/2"

250 mm x 4" NPT

200 mm x 3" NPT

315 mm x 2"

200 mm x 4" NPT

315 mm x 3"

315 mm x 4"

315 mm x 6"

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com

TABLA TÉCNICA DE MEDIDAS CONFIRMADAS

COLLARÍN REFORZADO TEMACO PN16

Dimensiones confirmadas para los collarines reforzados TEMACO PN16. Datos técnicos validados para garantizar un ajuste preciso y un desempeño confiable en sistemas de conducción de fluidos.



 TUBERÍA x SALIDA	 ROSCA	 Ø PERFORACIÓN (mm)	 PERNOS	 CAJA (unid.)
63 mm x 2"	G2	36	4	60
160 mm x 3"	G3	78	4	12
160 mm x 4"	G4	87	6	10
200 mm x 3"	G3	78	6	6
200 mm x 4"	G4	97	6	6
250 mm x 2"	G2	53	6	4
250 mm x 3"	G3	80	6	4
250 mm x 4"	G4	80	6	4
315 mm x 2"	G2	54	6	2
315 mm x 3"	G3	78	6	2
315 mm x 4"	G4	100	6	2
315 mm x 6"	G6	130	6	2



NOTAS TÉCNICAS

- ✓ Presión nominal PN16.
- ✓ Cuerpo de polipropileno reforzado con anillo metálico.
- ✓ Salida roscada NPT o BSP según medida.
- ✓ Diseñado para sistemas de riego, agua potable e instalaciones industriales.
- ✓ Instalación segura y rápida mediante pernos de alta resistencia.



OTRAS CONFIGURACIONES COMERCIALES

Además de las medidas confirmadas, también disponemos de las siguientes configuraciones:

200 mm x 1/2"

250 mm x 1"