

TAPÓN MACHO ROSCADO PP-R (PN 25)

LESSO



SELLADO
SIN FUGAS



INMUNE A LA
CORROSIÓN



PN 25
25 bar / 363 PSI



REUTILIZABLE
USO MÚLTIPLE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Tapón Macho Roscado LESSO es un componente esencial para la gestión de obra y pruebas hidráulicas. Fabricado íntegramente en **PP-R (Polipropileno Random) PN 25**, está diseñado para sellar provisional o permanentemente accesorios con rosca hembra, como codos o tees terminales. Su principal función es clausurar los puntos de salida de agua durante las pruebas de presión del sistema, garantizando un sellado seguro, sin fugas y sin dañar la rosca del accesorio receptor. Al ser 100% plástico, es inmune a la corrosión.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- ✓ **Ideal para pruebas de presión:** Su resistencia PN 25 permite someter a la instalación a las máximas pruebas de carga exigidas por la normativa sin que el tapón falle o "salte".
- ✓ **Protección de roscas:** Al ser de PP-R (plástico), es menos agresivo que un tapón de metal, evitando dañar o trasroscar los insertos metálicos de los codos o tees hembra durante el enrosque y desenrosque.
- ✓ **Cero corrosión:** A diferencia de los tapones de hierro galvanizado usados en obra (que se oxidan y manchan la tubería), este tapón mantiene el agua limpia y cristalina.
- ✓ **Reutilizable:** Gracias a su durabilidad, puede ser utilizado múltiples veces en diferentes obras para realizar pruebas de estanqueidad.



Su cuerpo plástico protege los insertos metálicos, evita la corrosión y mantiene el agua limpia. Ideal para usar una y otra vez en obra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** LESSO
- **Material:** 100% Polipropileno Random Copolímero (PP-R Tipo 3) virgen
- **Tipo de conexión:** Rosca macho (MIPT/BSP)
- **Cabeza:** Cuadrada o hexagonal, según medida
- **Clasificación de presión:** PN 25 (25 bar / aprox. 363 PSI)
- **Normativa:** ISO 15874 y DIN 16962
- **Aplicación:** Pruebas de presión, taponamiento temporal durante la construcción o clausura definitiva de salidas roscadas
- **Certificaciones:** NSF, WRAS, DVGW e ISO 9001

MEDIDAS DISPONIBLES

(En PP-R, las medidas en mm suelen corresponder a una rosca en pulgadas específica para este tapón)



20 mm

Equivalente a 1/2"



25 mm

Equivalente a 3/4"



32 mm

Equivalente a 1"

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com