

TUBO DE PVC ROSCADO (C/R) PAVCO CLASE 10



Resumen del producto

El Tubo de PVC Roscado (C/R) Pavco Clase 10 es una solución práctica y segura para la conducción de agua a presión en instalaciones residenciales y sistemas de riego. Sus extremos roscados permiten una unión mecánica simple y efectiva, garantizando un montaje rápido, sin necesidad de adhesivos y con un desempeño confiable en el tiempo.



Especificaciones técnicas

- **Marca:** Pavco.
- **Tipo de unión:** Roscada (C/R) para acoples mecánicos.
- **Material:** Policloruro de Vinilo (PVC).
- **Largo estándar:** 5 metros por tramo.
- **Función principal:** Conducción de agua en sistemas con uniones roscadas.
- **Ventajas:** Permite una instalación rápida y sencilla.
- **Certificación de calidad:** ISO 9001.
- **Norma de referencia:** NTP 399.166:2008 (Revisada 2018).



Medidas disponibles (nominales)

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"



Fabricado bajo estrictos procesos de calidad, este producto cuenta con la certificación ISO 9001, que respalda la consistencia y el buen manejo en su manufactura, asegurando un rendimiento adecuado para las aplicaciones previstas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONALES

Tubos para agua fría con rosca NTP 399.166:2008 (Revisada 2018)

	Marca: Pavco		Material: PVC		Clase: 10		Longitud por tramo: 5.0 m
--	------------------------	---	-------------------------	---	---------------------	---	-------------------------------------

Diámetro nominal (pulg)	Diámetro exterior (mm)	Longitud total (m)	Longitud de rosca (mm)	Longitud útil (m)	Rosca NPT (hilos)	Espesor Clase 10 (mm)	Peso aprox. (kg/tubo)
1/2	21.0	5.0	17.2	5	14	2.9	1.27
3/4	26.5	5.0	17.5	5	14	2.9	1.66
1	33.0	5.0	21.8	5	11 1/2	3.4	2.44
1 1/4	42.0	5.0	22.4	5	11 1/2	3.6	3.35
1 1/2	48.0	5.0	22.8	5	11 1/2	3.7	3.97
2	60.0	5.0	23.7	5	11 1/2	3.9	5.30



Valores referenciales basados en la tabla técnica proporcionada. Aplicable a instalaciones de agua fría con rosca.

